

RIMORCHI MONOASSE A RUOTE MOTRICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pianale in lamiera bugnata
- Ribaltamento idraulico trilaterale con tubo flessibile e innesto rapido
- Freno idraulico con cilindretti ad azionamento dal distributore del trattore
- Freno di stazionamento a leva
- Valvola di regolazione frenatura
- Differenziale revisionato e rigenerato
- Albero cardanico
- Verricelli anteriori (2) laterale (1)
- Apertura sottosopra sponda posteriore
- Piantoni posteriori
- Piedino di appoggio
- Ruote nuove con disegno tractor
- Predisposizione doppie sponde
- Sponde con verniciatura industriale a polvere



MODELLO	DIMENSIONI CASSONE	PORTATA OMOLOGATA	TARA	RUOTE
B125P M	2.30x1.50x0.40	1500	650	10.0/75 15.3 10t
B220 M	2.50x1.60x0.40	2500	700	10.0/75 15.3 10t
B225 M	2.70x1.70x0.40	3400	850	10.0/75 15.3 14t
B228 M	2.90x1.80x0.40	3700	900	10.0/75 15.3 14t
B550 M	3.40x2.00x0.50	5000	1200	11.5/80 15.3 16t
B555FJ M	3.70x2.00x0.50	6000	1300	11.5/80 15.3 18t