

RIMORCHI MONOASSE RIBALTABILI IDRAULICI TRILATERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pianale in lamiera bugnata
- Ribaltamento idraulico trilaterale con tubo flessibile e innesto rapido
- Freno meccanico di servizio e stazionamento a leva
- Cassetta porta attrezzi (escluso B125 e B220)
- Verricelli anteriori
- Apertura sottosopra sponda posteriore
- Piantoni posteriori
- Ruotino di appoggio (escluso B125 e B220)
- Predisposizione per doppie sponde
- Sponde con verniciatura industriale a polvere



MODELLO	DIMENSIONI CASSONE	PORTATA OMOLOGATA	TARA	RUOTE
BRT125P	2.30x1.50x0.40	1500	520	205.15 D
B125G CF	2.50x1.50x0.40	1500	380	205.15 D
B220	2.50x1.60x0.40	2500	580	10.0/80 12 10t
B225	2.70x1.70x0.40	3400	690	10.0/75 15.3 10t
B228	2.90x1.80x0.40	3700	740	10.0/75 15.3 12t
B40	3.20x1.90x0.40	4700	910	11.5/80 15.3 12t
B552	3.00x1.80x0.50	5000	1000	285/70 R19.5
B550	3.40x2.00x0.50	5000	1100	11.5/80 15.3 14t
B552 L	3.50x1.80x0.50	5000	1120	285/70 R19.5
B555	3.70x2.00x0.50	5000	1140	11.5/80 15.3 14t
B555G	3.70x2.00x0.50	5000	1220	215/75 R17.5 I gem
B502G	4.00x2.00x0.50	5000	1315	215/75 R17.5 I gem
B502L	4.00x2.20x0.50	5000	1260	13.0/65 18 16t