

RIMORCHI A PIANALE MULTIUSO CAPACITÀ 8-10 t MONOASSE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pianale in lamiera bugnata
- Cilindro idraulico anteriore a doppio effetto per ribaltamento posteriore
- Assale con tamburo freno maggiorato 300x135/400x120/300x160
- Sospensioni a balestra
- Pianale con quadrelli antiscivolo
- Rampa posteriore
- Freno pneumatico a 2 linee con correttore di frenata automatico
- Freno di stazionamento meccanico a volantino verricelli laterali e anteriori
- Piedino di stazionamento meccanico ad ingranaggi
- Barra di protezione posteriore
- Luci posteriori e laterali a led
- Nr 1 cassetta degli attrezzi
- Nr 2 ferma ruota

Adatto al trasporto di grandi volumi, escavatori, cingolati, macchine agricole, balloni, box per frutta

Accessori a richiesta:

- Telaio anteriore e posteriore
- Piedino idraulico
- Vernice Bicomponente
- Fori laterali anziché verricelli
- Boccole porta palo ricavate nel pianale
- Aste laterali



OMOLOGAZIONE UE N° e24*167/2013*00297

MODELLO	DIMENSIONI PIANALE mm	RUOTE GEMELLE*	PESO NETTO Kg
Massimo carico su asse 8000kg - Massimo carico su occhio girevole 1500kg			
EP4908	4900x2400	235/75 R 17.5	1700
EP5508	5500x2400	235/75 R 17.5	2100
EP6108	6100x2400	235/75 R 17.5	2350
Massimo carico su asse 10000kg Massimo carico su occhio girevole 2000kg			
EP4910	4900x2550	245/70 R 17.5	1800
EP5510	5500x2550	245/70 R 17.5	2200
EP6110	6100x2550	245/70 R 17.5	2450

* riscolpite - Pneumatici diversi (anche singoli) disponibili su richiesta